



## GIALOTEX Shining powder for natural marble



**Паста для придания блеска**

Применяется для любого вида мраморной поверхности, оставляя впечатляющий и естественный “зеркальный блеск”, отделка на цветном мраморе и известняке в т.ч. бежевые, красные или черные и т.д. Инструкция по применению

Поверхность должна быть чистой и сухой. Не разбавляйте и не смешивайте с другими продуктами. Налейте небольшое количество продукта (~20 гр./ кв. м.) на площади около 2 кв.м. и добавьте немного воды. Полируйте машиной с белым падом . Блеск появится после того, когда паста растворится полированием. Если смесь становится сухой, добавьте немного воды, чтобы растворить продукт снова. Если смесь слишком жидкая, то используйте другую сторону пада . После того как поверхность будет сухой, необходимо пропылесосить и промыть чистой водой.

## CR-6 Acrylic emulsion for light colour hard floors



**Полироль для поверхностей из мрамора, гранита, керамики (светлых тонов).**

Полироль подходит для поверхностей светлых тонов таких как мрамор, терраццо, гранит, керамика, древесина, пластмасса, и т.д. всегда обеспечивает оптимальный уровень полировки. Данный продукт может быть использован со стандартными и с высокоскоростными полировальными машинами.

Сильно встряхните контейнер перед использованием. Не разбавляйте и не смешивайте с другими продуктами. Нанести небольшое количество CR-6 (прибл. 20 мл./ 1 кв. м. метр) на поверхности 2 кв.м., наносить продукт равномерно, полировать машиной с белым падом до высыхания. Повторите процесс покрытия всей обрабатываемой поверхности.

## Solid transparent



**Густая клеящая прозрачная мастика**

- 1) Описание: Твердая прозрачная клеящая сметанообразная высокоэффективная быстротвердеющая. Специально для установки частей ,элементов кухни, ванной комнаты, колон, стен, потолка и т.д. с возможным различным цветовым решением пигментами.

2) Как использовать: возьмите необходимое количество “твердого прозрачного клея” и закройте крышку сразу. Смешайте с отвердителем в соотношении 2% до 3% (по объему). Готовность к установке будет приблизительно в течении 7 минут.  
Хранить в плотно закрытой упаковке в чистом и сухом месте.

### **SEALER WB - Waterproofing sealer for marble and granite (WB)**



**Гидроизоляционный герметик** для мрамора и гранита с высокой герметизирующей способностью, без запаха. Предназначен для обработки напольных и др. поверхностей, обеспечивающий очень хорошую защиту от воды и грязи.

Поверхность должна быть чистой и сухой. Не смешивать и не разбавлять с другими продуктами. Нанести на поверхность с помощью ткани или мягкой кистью и дайте высохнуть. Поверхность восстановит свою первоначальную тональность после нескольких часов и она станет совершенно защищенной.

### **WET-FINISH - Colour enhancer for stone surfaces**



**Усилитель цвета для каменных поверхностей**

Усилитель цвета для каменных поверхностей с собственной сияющей пропиткой, которая усиливает естественный цвет камня, обеспечивая блестящий мокрый эффект на любом типе поверхности мрамора и гранита. Особенно рекомендуется для фасадов и вертикальных поверхностей.

Поверхность должна быть чистой и сухой. Не смешивать и не разбавлять с другими продуктами. Нанести на поверхность с помощью куска ткани, пропитанного продуктом и дайте ему высохнуть. На больших и вертикальных поверхностях, распространите продукт с роликом или кистью для более быстрого применения. Через несколько минут продукт усиливает естественные цвета камня, обеспечивает длительный эффект. Не наносить на пол или лестницу.

### **Rust remover for marble- DC-8**



**Продукт для удаление ржавчины с мрамора**

DC - 8-Rust для мрамора растворяет пятна ржавчины которые часто появляются после некоторого времени, на некоторых типах мраморов, возвращает мрамор к своему первоначально состоянию. Очистите поверхность и нанесите продукт с помощью ткани или щетки. Оставьте на 10 минут и протрите мягкой тканью. При необходимости повторить процесс и смыть большим количеством воды.

## АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для СТЕКЛА и НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ.



### **Velour Discs**

Диски на бумажной/тканевой основе предназначены для шлифовки и полировки в сухом/мокроем режиме.

Материал абразивных зерен – карбид кремния / оксид алюминия

Размеры дисков – D125 мм

Размер зерна – 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800

Для более подробной информации – телефон для связи +7 499 271 73 47 Кондратьева Ирина

ООО «Инструменты и шлифование»